









typ	model	obrázek	barevné provedení stříbrná nerez	barevné provedení černá matná	barevné provedení černá lesklá	Ovládací panel	integrovaný mlýnek	stemování (utlačování kávy)	ovládání	zásobník na kávu (g)	příkon (W)	rozměry v cm (v×š×h)	sítka	průměr páky od kraje (mm)	tepelný systém	objem nádoby na vodu	indikátor prázdné nádoby na vodu	rychlost nahřátí při pokojové teplotě (vteřin)	teplota pro extrakci kávy	konvička	možnosti nastavení hrubosti mletí	napařovací tryska (pěnění)	nastavení teploty šlehání	klady produktu
bez kávomlýnku	SES500		ano	ano	ne	tlačítka	ne	manuální přes nerezový temper	tlačítka	ne	1600	31 x 19,5 x 32	4	54	ThermoJet	1,8	ano	3	93	klasická	ne	4 otvory automatická / manuální	3 teploty	Malá velikost , vhodný do úzkého prostoru.
bez kávomlýnku	BES810		ano	ne	ano	tlačítka	ne	manuální přes nerezový temper	tlačítka	ne	1600	31,5 x 25 x 33,5	4	54	Thermocoil	1,8	ne		93	klasická	ne	jeden otvor manuální	ne	Velmi jednoduchý na ovládání
bez kávomlýnku	BES920		ano	ano	ne	ručičkový ukazatel tlaku	ne	manuální přes nerezový temper	tlačítka i displej	ne	2200	37,1 x 37,3 x 37,3	2	58	dvě samostatná čerpadla	2,5	ano	120	86-96	klasická	ne	4 otvory manuální	klasická tryska	Dvojitý ohřev vody, zobrazuje čas extrakce, zobrazuje odporový tlak, nastavení individuální teploty
s kávomlýnkem	BES875		ano	ne	ano	ručičkový ukazatel tlaku	ano	manuální přes nerezový temper	tlačítka	250	1560 – 1850	42 x 31 x 30	4	54	Thermocoil	2	ne	20	91-95	s teploměrem	18	jeden otvor manuální	ne	Zobrazuje optimální hrubosti namletí kávy a stemování
s kávomlýnkem	SES878		ano	ano	ne	jednobarevný displej	ano	manuální přes nerezový temper	tlačítka i displej	250	1380 – 1650	41 x 35,4 x 41	4	54	ThermoJet	2	ano	5	91-95	klasická	30	4 ovory manuální	ne	Intuitivnější ovládání, zobrazovaný čas extrakce
s kávomlýnkem	SES880		ano	ano	ne	dotykový displej	ano	manuální přes nerezový temper	displej	250	1680	42 x 31 x 30	4	54	ThermoJet	2	ano	3	91-95	klasická	30	4 otvory automatická/ manuální	sonda na podstavci	Zobrazovaný čas extrakce, nastavení teploty mléka a hustotu, 8 slotů pro uložení oblíbené kávy, elektrická kontrola teploty, elektronický manuál
s kávomlýnkem	SES980		ano	ano	ne	jednobarevný displej	ano	automatické	tlačítka i displej	280	2400	45,5 x 37 x 41	2	58	dvě samostatná čerpadla	2,5	ano	120	86-96	klasická	60	automatické / manuální	s integrovaným teploměrem	Dvojitý ohřev vody, automatické stemování, zobrazuje čas extrakce, nastavení individuální teploty
s kávomlýnkem	SES990		ano	ano	ne	dotykový displej	ano	automatické	displej	280	2400	45,5 x 37 x 41	2	58	dvě samostatná čerpadla	2,5	ano	120	86-96	klasická	60	automatické / manuální	s integrovaným teploměrem	Dvojitý ohřev vody, automatické stemování, zobrazovaný čas extrakce, nastavení teploty mléka a hustotu, 8 slotů pro uložení oblíbené kávy, elektrická kontrola teploty, automatické spuštění, elektronický manuál